

Zaber & Zubair 面料有限公司
常務董事
Pagar, Tongi,
Gazipur-1710, 孟加拉

谨致：
G. Mortuza 先生
A.G. 機械部門

安装Vulcan S10后的锅炉水报告

您好,

我们希望在安装Vulcan S10防垢装置后提交锅炉水报告，以进行友好合作。

供应商评论：
参考 **Zaber & Zubair** 面料有限公司 的报告。

当使用沃肯(Vulcan)电子系统时，水的硬度不会改变，但是晶体会改变，使水垢和沉积物变松并可以排出，因此新的水垢无法形成。

参数	锅炉原水		锅炉排污水	
	容许极限	测试结果	容许极限	测试结果
pH (ppm)	6.5 - 8.5	8.80	10.5 - 12	11.79
TDS (ppm)	100 - 200	210	4000	3750
铁 (mg/l)	0 - 1.5	0.05	0 - 1.5	0.05

因此，我们可以发现，如果从排污水中进行分析，整体硬度、电导率和TDS则会增加。

每次排污应保持 = 2.30分钟
每天 = 6次。

致以最诚挚的谢意，
Md. Moniruzzaman
行政人员(销售与营销)

Zaber & Zubair 面料有限公司
成立于1997年，其使命是通过满足日常市场需求，并获得客户認可，成为国际认可的家用纺织品制造公司。

安装 *Vulcan S10*



在 *Zaber & Zubair* 面料有限公司
进行处理的锅炉

