



Models và kích thước



	Dòng dân dụng		Dòng thương mại			
	Vulcan 3000	Vulcan 5000	Vulcan S10	Vulcan S25	Vulcan S50	Vulcan S100
Đường ống tối đa	1½" (~ 38 mm)	2" (~ 50 mm)	3" (~ 76 mm)	4" (~ 100 mm)	5" (~ 125 mm)	6" (~ 150 mm)
Lưu lượng tối đa	3000 l/h	8000 l/h	15 m³/h	30 m³/h	70 m³/h	120 m³/h
Điện áp	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Công suất	2,0 Watt	2,0 Watt	2,25 Watt	2,25 Watt	2,25 Watt	2,5 Watt
Dây phát xung	2 x 1 m	2 x 2 m	2 x 3 m	4 x 3 m	4 x 4 m	6 x 4 m
Chiều rộng dây	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Kích thước (mm)	125/80/30	150/90/30	190/120/40	200/130/40	200/130/40	230/150/40
Dải tần số	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz
Không gian cần thiết	~ 250 mm	~ 350 mm	~ 500 mm	~ 800 mm	~ 900 mm	~ 1200 mm
Lập trình	1	1	3	5	5	10



Models và kích thước



	Dòng công nghiệp				Dòng X-Pro	
	Vulcan S150	Vulcan S250	Vulcan S350	Vulcan S500	Vulcan X-Pro 1	Vulcan X-Pro 2
Đường ống tối đa	8" (~ 200 mm)	10" (~ 250 mm)	14" (~ 350 mm)	20" (~ 500 mm)	30" (~ 750 mm)	40" (~ 1000 mm)
Lưu lượng tối đa	180 m ³ /h	350 m ³ /h	500 m ³ /h	800 m ³ /h	Không giới hạn lưu lượng	Không giới hạn lưu lượng
Điện áp	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Công suất	2,5 Watt	2,75 Watt	2,75 Watt	3,25 Watt	3,75 Watt	3,75 Watt
Dây phát xung	6 x 8 m	8 x 10 m	8 x 20 m	10 x 30 m	12 x 25 m	12 x 50 m
Chiều rộng dây	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Kích thước (mm)	230/150/40	280/200/50	280/200/50	310/220/50	340/240/50	340/240/50
Dải tần số	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz	3-32 kHz
Không gian cần thiết	~ 1800 mm	~ 2500 mm	~ 3400 mm	~ 4500 mm	~ 5600 mm	~ 8200 mm
Lập trình	10	10	10	10	10	10